



PANEL			
MODEL	AVOCOR E65	AVOCOR E75	AVOCOR E86
ROZMIAR EKRANU	65"	75"	86"
PODŚWIETLENIE/ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED	LED	LED
WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI	16:9	16:9	16:9
ROZDZIELCZOŚĆ (PIKSELE)	4k, 3840 x 2160 @ 60Hz	4k, 3840 x 2160 @ 60Hz	4k, 3840 x 2160 @ 60Hz
CZAS REAKCJI (MS)	8	8	8
JASNOŚĆ	370 (cd/m2)	370 (cd/m2)	370 (cd/m2)
WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU	4000:1	4000:1	4000:1
KĄT WIDZENIA (POZIOMY/PIONOWY)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
GAMA KOLORÓW	30-bitowa głębia kolorów	30-bitowa głębia kolorów	30-bitowa głębia kolorów
ORIENTACJA WYŚWIETLACZA	Tryb krajobrazowy	Tryb krajobrazowy	Tryb krajobrazowy
DOTYK			
INTERFEJS DOTYKOWY	5 x USB-A	5 x USB-A	5 x USB-A
DOTYK	Do 20 punktów funkcji inteligentnego dotyku	Do 20 punktów funkcji inteligentnego dotyku	Do 20 punktów funkcji inteligentnego dotyku
SZKŁO	Szkle o grubości 2 mm połączone optycznie; przeciwodblaskowe, odporne na odciski palców	Szkle o grubości 2 mm połączone optycznie; przeciwodblaskowe, odporne na odciski palców	Szkle o grubości 2 mm połączone optycznie; przeciwodblaskowe, odporne na odciski palców
OBŚLUGIWANE SYSTEMY	Windows 7/8/10 Mac OSX Linux	Windows 7/8/10 Mac OSX Linux	Windows 7/8/10 Mac OSX Linux
AUDIO			
WBUDOWANE GŁOŚNIKI	8Ω / 2 x 15W - skierowane do przodu	8Ω / 2 x 15W - skierowane do przodu	8Ω / 2 x 15W - skierowane do przodu

ŁĄCZNOŚĆ			
ZŁĄCZA Z PRZODU	1 x HDMI 1.4, 1 x USB-A Touch, 2 x USB HUB 2.0		
Z BOKU	2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2a, 3 x USB-A Touch, 1 x USB Hub 2.0, 1 x HDMI Out		
Z TYŁU	1 x HDMI 1.4, 1 x USB-A Touch, 1 x LAN wejście Ethernet (RJ-45), 1 x LAN wyjście Ethernet (RJ-45), gniazdo zasilania 5V 2A AC		
DŹWIĘK	1 x wyjście audio 3.5mm, 1 x optyczne (SPDIF)		
KONTROLA	1 x RS-232	1 x RS-232	1 x RS-232
CECHY MECHANICZNE			
WYMIARY (SZER. x WYS. x GŁ.) (mm)	1546 x 944 x 89	1771 x 1071 x 104	2018 x 1211 x 104
WYMIARY OPAKOWANIA (mm)	1705 x 1080 x 265	1923 x 1215 x 280	2180 x 1340 x 340
WAGA (BEZ OPAKOWANIA/ Z OPAKOWANIEM) (kg)	40 / 55	52 / 68	65 / 87
MONTAŻ NA ŚCIANIE (VESA) (mm)	600 x 400	800 x 400	800 x 400
SLOT OPS	Tak	Tak	Tak
UCHWYTY	0	4	4
OSD I FUNKCJA ZDALNEGO STEROWANIA			
AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE ŹRÓDŁA	Tak	Tak	Tak
FUNKCJA FREEZE FRAME	Tak	Tak	Tak
FUNKCJA WYMAZYWANIA	Tak	Tak	Tak
USTAWIENIA ŚWIATŁA	4 x jasny, standardowy, miękki oraz własne preferencje	4 x jasny, standardowy, miękki oraz własne preferencje	4 x jasny, standardowy, miękki oraz własne preferencje
ZASILANIE			
NAPIĘCIE	AC100-240V, 50/60Hz	AC100-240V, 50/60Hz	AC100-240V, 50/60Hz
MAKSYMALNY POBÓR MOCY	<220 W	<300 W	<450 W
CZUWANIE	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W
ŚRODOWISKO			
TEMPERATURA ROBOCZA	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°	0°C ~ 40°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
WILGOTNOŚĆ	20% ~ 80%	20% ~ 80%	20% ~ 80%
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA			
1 x pilot i baterie, 1 x 3 mm rysik, 1 x 6mm rysik, kable zasilające (1 x UK, 1 x EU), 2 x kabel USB (3000mm), 2 x kabel HDMI (3000mm), 2 x adapter USB-A-B, 1 x skrócona instrukcja obsługi			
GWARANCJA			

Warunki różnią się w zależności od regionu. Odwiedź stronę www.avocor.com/faq/avocor-global-warranty