



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
OPAKOWANIE ZAWIERA	Poly Studio X50 Okablowanie Uchwyt ścienny Poly TC8
WIDEO	
STANDARDY WIDEO I PROTOKOŁY	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
WEJŚCIE WIDEO	1x HDMI
WYJŚCIA WIDEO	2x HDMI Panel dotykowy
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU	4K, 30 fps (TX i RX) od 2048 Kbps 1080p, 60 fps od 1740 Kbps 1080p, 30 fps od 1024 Kbps 720p, 60 fps od 832 Kbps 720p, 30 fps od 512 Kbps
ROZDZIELCZOŚĆ TREŚCI (WEJŚCIA)	UHD (3840 x 2160) HD (1920 x 1080p) WSXGA+ (1680 x 1050) UXGA (1600 x 1200) SXGA (1280 x 1024) WXGA (1280 x 768) HD (1280 x 720p) XGA (1024 x 768) SVGA (800 x 600)
ROZDZIELCZOŚĆ TREŚCI (WYJŚCIA)	UHD (3840 x 2160) WUXGA (1920 x 1200) HD (1920 x 1080) WSXGA+ (1680 x 1050) SXGA+ (1400 x 1050) SXGA (1280 x 1024) HD (1280 x 720) XGA (1024 x 768)
ROZDZIELCZOŚĆ TREŚCI (LICZBA KLATEK NA SEKUNDE)	5-60 fps (15 fps - do rozdzielczości 4K podczas rozmów)
UDOSTĘPNIANIE TREŚCI	Polycom Content App Apple Airplay Miracast Wejście HDMI Tablica
KAMERA	
ZOOM	5-krotny zoom cyfrowy
KĄT WIDZENIA	120° FOV
ROZDZIELCZOŚĆ	UHD 2160p (4K)
AUTOKADROWANIE	Automatyczne kadrowanie ludzi

AUDIO	
WEJŚCIA AUDIO	3x mikrofony MEMS 2x drugorzędne mikrofony 1x HDMI 1x liniowe 3.5 mm
WYJŚCIA AUDIO	Głośniki stereo 1x liniowe 3.5 mm
STANDARDY AUDIO I PROTOKOŁY	Przepustowość 22 kHz z technologią Polycom Siren 22, AAC-LD (TIP calls), G.719 Przepustowość 14 kHz z technologią Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C Przepustowość 7 kHz z G.722, G.722.1 Przepustowość 3.4 kHz z G.711, G.728, G.729A
ŁĄCZNOŚĆ I SIEĆ	
INTERFEJS	2x USB-A (3.0), 1x USB-C
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0
WIFI	WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
ETHERNET	1x 10/100/1G Ethernet
SIEĆ	IPv4 Auto-MDIX H.323 i/lub SIP do 6 Mbps z aplikacją Poly Video Technologia Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Alokacja przepustowości dynamicznej Rozmiar MTU z możliwością rekonfiguracji Obsługa serwera proxy sieci Web –Basic, Digest i NTLM SCEP
BEZPIECZEŃSTWO	
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA	Szyfrowanie multimediów (H.323, SIP): AES-128, AES-256 Obsługa H.235.6 Uwierzytelniony dostęp do menu administratora, interfejsu sieciowego i API Konfiguracja polityki haseł dla kont lokalnych Profile bezpieczeństwa Blokada konta lokalnego i portu logowania Bezpieczne ustawienia domyślne Zdalne logowanie z obsługą TLS Uwierzytelnianie zewnętrzne w usłudze Active Directory
MONTAŻ	
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU	VESA Stojak
OGÓLNE	
INTEROPERACYJNOŚĆ	Wsparcie dla natywnych aplikacji innych firm, w tym Zoom Rooms dla Androida Wszyscy dostawcy usług w chmurze za pośrednictwem aplikacji Poly Video
ZASILANIE	Zasilacz z automatycznym wykrywaniem napięcia Typowe napięcie / moc robocza - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz Typowe BTU/h: 65
ŚRODOWISKO	Temperatura pracy: 0 to 40 °C Wilgotność otoczenia w czasie pracy: 15 to 80% Temperatura przechowywania: -40 to 70 °C Wilgotność otoczenia podczas przechowywania: 5 to 95% Maksymalna wysokość: 16,000 stóp (4.877 m)
WYMIARY PRODUKTU (mm)	762 x 102 x 102
WAGA (kg)	2.54
GWARANCJA	12 miesięcy