



BAR WIDEOKONFERENCYJNY A30	
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Bar wideokonferencyjny A30 • Kabel Ethernet o długości 3m • Kabel HDMI 2 x 1,8m • Uchwyt montażowy i akcesoria • Zasilacz • Skrócona instrukcja obsługi • Kontroler (opcjonalnie): <ul style="list-style-type: none"> - Panel dotykowy CTP18 - Pilot zdalnego sterowania VCR20 • Udostępnianie treści (opcjonalnie): <ul style="list-style-type: none"> - Zestaw do udostępniania VCH51 (HDMI / USB-C) - Bezprzewodowy moduł prezentacyjny WPP20
SYSTEM PODWÓJNYCH KAMER	<ul style="list-style-type: none"> • Szeroki aparat: <ul style="list-style-type: none"> - Aparat 8 MP - Pole widzenia: 120° - 4 x kamera e-PTZ • Aparat z teleobiektywem: <ul style="list-style-type: none"> - Aparat 8 MP - Pole widzenia: 90° - 10-krotny zoom hybrydowy (3,5-krotny optyczny, 3-krotny cyfrowy) - Kąt obrotu w poziomie: +25° / -25° - Kąt obrotu w pionie: +16° / -16° • Elektryczna przesłona • Funkcje inteligentne <ul style="list-style-type: none"> - Automatyczne kadrowanie - Śledzenie lektora
AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany układ 8 mikrofonów MEMS • Obsługa mikrofonu rozszerzającego • Dwa wbudowane głośniki 5W • Technologia Yealink Noise Proof • Technologia przechwytywania głosu ukierunkowana na kształtowanie wiązki • Pełny duplex • Redukcja szumów
SYSTEM OPERACYJNY	Android 9.0
FUNKCJE PODCZAS SPOTKANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Kalendarz • Dołączanie jednym kliknięciem • Współpraca przy spotkaniach <ul style="list-style-type: none"> - Udostępnianie treści - Biała tablica • Kontrola spotkań: <ul style="list-style-type: none"> - Dodaj uczestników - Wstrzymaj / Wznów - Włączanie / wyłączanie aparatu - Wycisz / wyłącz wyciszenie - Zwiększanie / zmniejszanie głośności - Rozłącz się - Rozłącz się • Wersja Teams <ul style="list-style-type: none"> - Microsoft DM - Połączenie zbliżeniowe • Zoom Edition <ul style="list-style-type: none"> - Zoom DM - Bezpośrednie udostępnianie

STANDARD WIDEO I ZGODNOŚĆ Z SIECIĄ

Kodeki wideo: H.264 High profile, H.264 SVC, H.264

SIEĆ I BEZPIECZEŃSTWO	<ul style="list-style-type: none">• Wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz)• Wbudowany Bluetooth• IPv4 i IPv6, DHCP / statyczny adres IP• Serwer WWW HTTP / HTTPS• Szyfrowanie SRTP / TLS, 256-bitowe AES• QoS: 802.1p / q, Diff-serv• VLAN, LLDP• IEEE802.1X- EAP-MD5 / EAP-TLS- PEAP-MSCHAPv2- EAP-TTLS / EAP-MSCHAPv2• Diagnostyka sieci: Ping, Traceroute• Synchronizacja czasu i daty za pomocą SNTP
POŁĄCZENIA	<ul style="list-style-type: none">• 2 x wyjście HDMI (z obsługą CEC)• Wejście HDMI (przez zestaw do udostępniania VCH51)• 1 x wejście liniowe (3,5mm)• 1 x wyjście liniowe (3,5mm)• 2 x USB 2.0• 1 port Ethernet 10 / 100M / 1000M• 1 x port rozszerzenia Yealink (RJ-45)• 1 x port zasilania• 1 x gniazdo blokady zabezpieczającej• 1 x gniazdo resetowania
INNE CECHY FIZYCZNE	<p>Inne cechy fizyczne</p> <ul style="list-style-type: none">• Zewnętrzny zasilacz Yealink: AC 100 ~ 240V (wejście i wyjście DC 48V / 0,7A)• Wyjście USB: 5 V 0,5 A.• Pobór mocy (zasilacz): Bezczynność <13W; Normalna praca: 15 W; MAX: 16 W• Wymiary: 700 mm x 98 mm x 121 mm• Wilgotność podczas pracy: 10 ~ 95%• Temperatura pracy: 0 ~ 40°C• Temperatura przechowywania: -30 ~ 70°C
OPAKOWANIE	Wymiary: 903mm x 325mm x 306mm